

6.00657.00
 KHE 2851
 4007430201133

Elektronikus kombikalapács KHE 2851



0065700S_51.EPS

- Alkalmas az SDS plus végű vagy hengeres szárú szerszámokhoz (ütés nélkül)
- Ütésstop ütés nélküli fúráshoz
- Forgásstop a véséshez
- Jobbra-balra forgás.
- Metabo "Quick" gyors fúrótokmány csere, amelynek alkalmazásával az ütvefúró és véső tokmány könnyebben cserélhető, gyorsbefogó és fogaskoszorús fúrótokmány fúráshoz és csavarbehajtáshoz (tartozék).
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika a fordulatszám fokozatmentes beállításához. Terhelés alatt a fordulatszám automatikusan állandó marad.
- A pontos fúráskézdés érdekében a lágyindítást elektronika vezérli
- Robusztus Metabo Marathon-motor extra hosszú élettartamra
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus.
- Gumibevonatos markolat: csökkentett vibráció, kényelmes és biztonságos
- Biztonsági kuplung a hirtelen fellépő nyomaték korlátozására, ami pl. a betétszerszám beszorulásakor vagy megakadásakor fordul elő.
- A reteszelt kapcsoló tartós munkánál segíti a kényelmes vésést
- Önkioldó szénkefék a motor védelmére
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot

Összehasonlítható gépjellemzők

Nyomaték	13 Nm
Furatátmérő	
- Beton kalapácsfúróval	28 mm
- Falazat fúrókoronával	68 mm
- Acél	13 mm
- Puhafa	28 mm
Üresjárat fordulat/szám	0 - 945 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.010 W
Leadott teljesítmény	550 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	860 /min
Max. ütésszám	4.400 /min
Max. ütésenergia (EPTA)	2,8 J
Ütőteliesség	207 J/s
A felfogó nyakátmérője	50 mm
Szerszámbe fogó	SDS-plus
Súly hálózati kábel nélkül	3,2 kg

Szállítási terjedelem

SDS Plus szárú szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány, Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra., Gumírozott kiegészítő markolat, Gyorsan átváltható fúrásmélységűtköző, Műanyag hordtáska