

6.00405.00  
 SX E 400  
 4007430045935

## 220 Wattos elektronikus excentercsiszoló SX E 400



0040500S\_51.EPS

- Nagyon jól alkalmazható külső és belső görbületek csiszolásához. A csiszolótányér kis átmérője és a rugalmas közbenső korong erősebb ívek - pl. ívelt karosszériák - esetében is lehetővé teszi, hogy a csiszolólap optimálisan igazodjon a felülethez.
- Könnyű és könnyen kezelhető gép a kényelmes egykezes kezeléshez. Ideális fej fölött végzett munkához is.
- A csiszolótányér forgó- és kiegészítő rezgőmozgása a legfinomabb csiszolat és nagy leválasztási teljesítmény eléréséhez
- Variospeed (V) elektronika a fordulatszám fokozatmentes beállításához
- Fordulatszám-választó állítókerék
- A beépített csiszolótányér féknek (Power Control System) köszönhetően nem keletkeznek csiszolási barázdák a működő gép anyagra történő felhelyezése során. Ennek folytán nincs szükség időtrábló utólagos megmunkálásra. Ideális nagyon vékony anyagok (pl. furnírozott felületek) és érzékeny felületek csiszolásához
- A teljes felületre egyenletesen ható nyomásnak köszönhetően tiszta csiszolási eredmény keskeny lécek esetében (pl. ablak -és ajtókereteken)
- Kisebb felületek polírozására is kitűnően alkalmazható
- Alacsony házforma a nehezen hozzáférhető helyek csiszolására (pl. lépcsőfokok között)
- Az elektrodinamikus finom kiegyensúlyozás következtében különösen nyugodt működés
- A koronakerekes hajtóműnek köszönhetően optimális teljesítményátvitel
- A porvédett, háromszoros orsócsapágyazás hosszú élettartamot biztosít
- A tépőzáras csiszolótányérnak köszönhetően gyorsan cserélhetők a tartozékok
- Külső elszívási lehetőség: elszívókészülék csatlakoztatása lehetséges

### Összehasonlítható gép jellemzők

Támasztótányér átmérője	80 mm
Üresjárat fordulat/szám	5.000 - 10.000 /min
Névleges teljesítményfelvétel	220 W
Leadott teljesítmény	100 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	6.000 /min
Rezgőkör	3 mm
Súly hálózati kábel nélkül	1,2 kg

### Szállítási terjedelem

Tépőzáras közbenső tárcsa, Imbuszkulcs

