

6.00593.80

4007430220943



0059300S_51B.EPS

- PowerX3 nyomatékfeltéttel: megháromszorozza a gép erejét az extrém alkalmazásokhoz
- Nagyon jól használható nagy átmérőjű fúráshoz és nehéz csavarkötésekhez fában, előfúrás nélkül is
- Metabo "Quick": A szerszámbefogó és az alkalmazott szerszám gyors cseréje - pl. másodpercek alatt átalakítható fúrásról a csavarbehajtó funkcióra
- Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a stabilitáshoz
- Az elfordítható szénkefehídnak köszönhetően balra forgás esetén is maximális teljesítmény
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika a fordulatszám fokozatmentes beállításához. Terhelés alatt a fordulatszám automatikusan állandó marad.
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Kétfokozatú hajtómű
- Robusztus Metabo Marathon-motor extra hosszú élettartamra
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung. Korlátozza a hirtelen fellépő motorra ható nyomatékot, ami pl. a befogott szerszám beszorulásakor, megakadásakor lép fel.
- Jobbra-balra forgás.
- Gyorsbefogó fúrótokmány és orsóleállító meghajtás kényelmesen végezhető egykezi szerszámcseréhez
- A tekercselés hőmérsékletének elektronikus felügyeletén alapuló túlterhelés elleni védelem. A fellépő túlterhelés előtt fényjelzéssel figyelmeztet.
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a gép véletlen beindulását
- Gumibevonatos markolat: csökkentett vibráció, kényelmes és biztonságos
- Elfordulás és lecsúszás ellen biztosított kiegészítő markolat a még biztonságosabb munkavégzésért
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- Önkioldó szénkefék a motor védelmére
- Szénkefe kopásjelző

Összehasonlítható gépjellemzők

Max. nyomaték	46 Nm/17 Nm
Furatátmérő	
- Acél	16 mm/8 mm
- Puhafa	40 mm/25 mm
Üresjárat fordulat/szám	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.300 W
Leadott teljesítmény	790 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	1.000/3.100 /min
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Fúróorsó belső hatszög	1/4" (6,35 mm)
Súly hálózati kábel nélkül	2,9 kg

Szállítási terjedelem

A PowerX3 nyomatékfeltét hosszú kiegészítő markolattal, Gyorscserélő Quick fúrótokmány, Quick - gyorscserélős bittartó, Gyorscserés sarokadapter, Hosszú kiegészítő markolat, MetaLoc koffer