

6.00712.00

UHE 2850 Multi

4007430226969

Multikalapács UHE 2850 Multi



0071200S_51.EPS

- Sokoldalú felhasználási lehetőség: kalapácsfúráshoz, véséshez, ütés nélküli fúráshoz és csavarozáshoz
- Alkalmas az SDS plus végű vagy hengeres szárú szerszámokhoz (ütés nélkül)
- Ütésstop ütés nélküli fúráshoz
- Forgásstop a véséshez
- Metabo "Quick" gyors fúrótokmány csere, amelynek alkalmazásával az ütvefúró és véső SDS tokmány könnyebben cserélhető, gyorsbefogó és fogaskoszorús fúrótokmány fúráshoz és csavarbehajtáshoz (tartozék).
- Jobbra-balra forgás.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika a fordulatszám fokozatmentes beállításához. Terhelés alatt a fordulatszám automatikusan állandó marad.
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Kétfokozatú hajtómű: Két fúrási sebesség fa illetve fém fúráshoz (ütvefúráshoz)
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus.
- Gumibevonatos markolat: csökkentett vibráció, kényelmes és biztonságos
- Biztonsági kuplung a hirtelen fellépő nyomaték korlátozására, ami pl. a betétszerszám beszorulásakor vagy megakadásakor fordul elő.
- A tekercselés hőmérsékletének elektronikus felügyeletén alapuló túlterhelés elleni védelem. A fellépő túlterhelés előtt fényjelzéssel figyelmeztet.
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a gép véletlen beindulását
- Önkioldó szénkefék a motor védelmére
- Szénkefe kopásjelző
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- Robusztus Metabo Marathon-motor extra hosszú élettartamra

Összehasonlítható gépjellemzők

Nyomaték	13 Nm/13 Nm
Furatátmérő	
- Beton kalapácsfúróval	28 mm
- Falazat fúrókoronával	68 mm
- Acél	13 mm/6 mm
- Puhafa	28 mm/28 mm
Üresjárat fordulat/szám	0 - 945 / 0 - 2.480 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.010 W
Leadott teljesítmény	550 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	860/2.250 /min
Max. ütésszám	4.400 /min
Max. ütésenergia (EPTA)	2,8 J
Ütőteliesség	207 J/s
A felfogó nyakátmérője	50 mm
Szerszám befogó	SDS-plus
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly hálózati kábel nélkül	3,4 kg

Szállítási terjedelem

SDS Plus szárú szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány, Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra.,

Gumírozott kiegészítő markolat, Gyorsan átállítható fúrásmélységűtköző, Műanyag hordtáska