

6.06154.00 KHE 2444

Elektronikus kombikalapács - KHE 2444

- Ütésstop ütés nélküli fúráshoz
- Forgásstop a véséshez
- Jobbra-balra forgás.
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsoló: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- A reteszeltető kapcsoló tartós munkánál segíti a kényelmes vésést

Összehasonlítható gépjellemzők

Nyomaték	15 Nm
Furatátmérő	
- Beton kalapácsfúróval	24 mm
- Falazat fúrókoronával	68 mm
- Acél	13 mm
- Puhafa	30 mm
Üresjárat fordulat/szám	0 - 1.230 /min
Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	370 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	880 /min
Max. ütésszám	5.400 /min
Max. ütésenergia (EPTA)	2,3 J
Ütőteliesség	171 J/s
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Szerszámbefogó	SDS-plus
Súly hálózati kábel nélkül	2,4 kg
Kábelhossz	4 m

Szállítási terjedelem

SDS Plus száraz szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány, Pótfogantyú, Fúrasmélységűtköző, Műanyag hordtáska