

6.19305.00 KGS 305 M húzófunkcióval

Fejezőfűrész - KGS 305 M húzófunkcióval

- Kompakt könnyű súlyú gép, egykezes szállításra is alkalmas
- Kiemelkedő vágóteljesítmény a rendkívül nagy teljesítményű univerzális motornak és a nagy fűrészlapnak köszönhetően
- Húzófunkció a széles munkadarabokhoz
- Egyszerű szállítás az ergonomikus hordfogantyúknak és a fűrészfejrögzésnek köszönhetően
- Robusztus kivitel alumínium présöntvényből a legkeményebb igényekhez
- Hatékony forgácselszívás a beépített forgácsfelfogó tölcsérrel
- Az indítóáram korlátozás megakadályozza a biztosíték kioldását beindításkor
- A szokásos szögek gyors és precíz beállítása a reteszelési pontokkal
- Lézer a vágásvonal pontos kijelzéséhez (hálózati üzemelésű, nincs szükség akkura)
- Fokozatmentesen kihúzható és levehető asztalszélesítők, a hosszú panelek, lécek, stb. alátámasztásához
- Világos LED-munkalámpa a vágáshely megvilágításához (hálózati üzemelésű, nincs szükség akkura)
- Magas, oldalirányban eltolható támasztó ütközők a biztonságos fűrészeléshez
- Munkadarab leszorító a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez, felülről és előlről
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Balra dönthető fűrészfej kiegészítő szögtartománnyal a hátsó vágásokhoz
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető
- Egyszerű fűrészlapcseré az orsóreteszelésnek köszönhetően; nincs szükség a billenő védőbúra szétszerelésére

Összehasonlítható gépjellemzők

Méret	850 x 515 x 615 mm
Max vágásszélesség 90°/45°	305 mm/205 mm
Max. vágásmélység 90°/45°	105 mm/67 mm
- egyenes vágás 90°/90°	305 x 105 mm
- dupla sarokvágás 45°/45°	205 x 67 mm
Forgótányér beállítás balra/jobbra	47 °/47 °
Fűrészlapdőlés bal/jobbról	47 °/2 °
Fűrészlap	Ø 305 x 30 mm
Névleges teljesítményfelvétel	-
Névleges teljesítményfelvétel S1 100%	1.600 W
Névleges teljesítményfelvétel S6 20%	2.000 W
Üresjárat fordulat/szám	3.700 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	2.600 /min
Max. vágási sebesség	60/197 m/s

Súly	19,6 kg
Kábelhossz	2 m

Szállítási terjedelem

Keményfém fűrészlap (56 fog), 2 db beépített asztalszélesítő, Daraboló ütköző, Anyagleszorító, Szerszám fűrészlapcseréhez, Kábelfelcsévézés, Forgácsgyűjtő zsák