

KHA 18 LTX BL 24 Quick (600211890) Akkus kombikalapács
18V x ; Akkutöltő —; Kartonpapír; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 600211890

EAN 4007430320674



Helyettesítő ábra



- Rendkívül könnyű és könnyen kezelhető akkus kalapács beépített elszívó csatlakozó ponttal
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Pormentes fúrás kompakt poreszívással - ISA 18 LTX 24 (rend.tartozék)
- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT): egészségkímélő, fáradtságmentes munkavégzés folyamatos alkalmazás mellett is
- Metabo Quick: gyors, szerszámmentes fúrótokmáncsere az SDS-plus és hengeres szárú fúrókhoz
- Vario-Constamatic (VC)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is szinte konstans marad
- Duplán biztonságos az elektronikus és mechanikus biztonsági lekapcsolásnak köszönhetően a fúró blokkolásakor
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- Ultra-M technológia: legnagyobb teljesítmény, kímélő feltöltés és 3 éves akkuegység-garancia

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. egyedi üténergia (EPTA)	2.2 J
Max. ütésszám	4500 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	24 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	25 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1200 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly (akkuegységgel)	3.4 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	10.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	8.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
 Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra
 Gumírozott kiegészítő markolat
 Fúrásmélység-ütköző
 MetaLoc kofferbetét
 akkuegység és töltő nélkül