

**BS 18 LTX BL Q I (602359850) Akkus fúrócsavarozók**  
**Kartonpapír**

Rendelési szám 602359850

EAN 4061792188211



Helyettesítő ábra



- Szénkefe nélküli fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Metabo Quick rendszer: a szerszámbefogó és az alkalmazott szerszám gyors cseréje a flexibilis alkalmazás érdekében
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Precision Stop: elektronikus forgatónyomaték kuplung megnövelt precízitással a pontos és finom munkákhoz
- Változtatható fordulatszám, jobb-balmenet és gyorslefékezés a sokoldalú alkalmazáshoz fában és fémbe
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszacsapó hatás a fúró blokkolásakor – a nagy felhasználóvédelem érdekében
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

### Paraméterek

Max. forgatónyomaték, lágy	65 Nm
Impulzusnyomaték	65 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	130 Nm
Beállítható nyomaték	1 - 20 Nm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	68 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
Súly akkuegység nélkül	1.7 kg
Súly akkuegységgel	2.1 kg

### Rezgés

Fúrás fémbe	2.2 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	76 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	87 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

## Szállítási terjedelem

Gyorscserélő fúrótokmány  
Gyorscserélő bittartó  
Kiegészítő fogantyú  
Övcsipesz és bittartó