

6.01119.00
 MFE 30
 4007430083012

1400 Wattos elektronikus falhoronymaró - MFE 30



0111900s_53.eps

- Alkalmazható falhornyok tiszta és gyors bevágására betonban is, elektromos vezetékek és csövek fektetéséhez
- Beállítható horonyszélesség a berendezéssel együtt szállított távtartógyűrűkkel
- Orsóarretálás a szerszámok egyszerű szereléséhez
- Fokozatmentesen beállítható vágásmélység
- Robusztus Metabo Marathon-motor extra hosszú élettartamra
- Tacho Constamatic (TC) vezérlőelektronika: terhelésnél a fordulatszám automatikusan állandó marad.
- Elektronikus lágy indítás
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a gép véletlen beindulását
- Erőtakarékos munkavégzés fentől lefelé történő húzó vágás segítségével
- Állítható kiegészítő markolat
- Gyémánt vágótárcsa alkalmazásával átvágásra is alkalmas
- A tekercselés hőmérsékletének elektronikus felügyeletén alapuló túlterhelés elleni védelem. A fellépő túlterhelés előtt fényjelzéssel figyelmeztet.
- Metabo tekercselésvédő rács a motor abrazív hatásoktól történő védelméhez
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung. Korlátozza a hirtelen fellépő motorra ható nyomatékot, ami pl. a befogott szerszám beszorulásakor, megakadásakor lép fel.
- Önkioldó szénkefék a motor védelmére
- Elszívócsonk valamennyi szokványos elszívóömlőhöz

Összehasonlítható gépjellemzők

Nyomaték	3,5 Nm
Vágótárcsa átmérője	125 mm
Lehetséges horonyszélességek	10/17/23/30 mm
Vágásmélység, beállítható	0 - 30 mm
Üresjárat fordulat/szám	8.200 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1.400 W
Leadott teljesítmény	750 W
Fordulatszám névleges terhelésnél	8.200 /min
Súly hálózati kábel nélkül	3,9 kg

Szállítási terjedelem

4 távtartó gyűrű, Szorító anya, Oldalsó markolat, Sarokcsavarhúzó, Körmőskulcs, Kitörőszerszám, Acéllemez hordtáska