

6.02100.50

4007430213518



0210000S_51.EPS

- Variospeed (V) elektronika a fordulatszám fokozatmentes beállításához
- Gyorsstop a sorozatban történő gyors csavarozáshoz
- Orsóstop
- Belső hatszöggel rendelkező fúróorsó, csavarozó bitek befogására
- Beépített munkalámpa, hogy a sötét sarkokban is jól lehessen látni
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- Szabadalmaztatott AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú élettartam érdekében
- Robusztus akkucsomagok a töltésszint ellenőrzését szolgáló kapacitáskijelzővel
- Metabo Ultra M technológia: intelligens akkumanagement a hosszú élettartamú akkuegységekhez 3 éves garanciával

Összehasonlítható gépjellemzők

Akkuegység típusa	Li-Ion
Akkuegységek feszültsége	14,4 V
Akkuegységek kapacitása	4,0 Ah
Max. forgatónyomaték, lágy	27 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	50 Nm
Beállítható nyomaték	0,7 - 8 Nm
Furatátmérő	
- Acél	13 mm
- Fa	35 mm
Üresjárat fordulat/számok	0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Fúróorsó menete	1/2" - 20 UNF
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly (akkuegységgel)	1,7 kg

Szállítási terjedelem

Gyorsbefogó tokmány, 2 Li-Power Extreme akkuegység (14,4 V/4,0 Ah), Töltő - ASC 30-36 V "AIR COOLED", Műanyag hordtáska