

IGBT



+ IGrip 150

**GORILLA POCKETMIG 195 ALUFLUX**

Cikkszám	80POCMIG195	
Hot-Start (MMA)	✓	
CO <sub>2</sub> /Ar	✓	
Hálózati feszültség	230V AC±15% 50/60Hz	
Névleges hálózati teljesítmény	4.9 KVA	
Teljesítménytényező (cosφ)	0.7	
Hatásfok	85 %	
Bekapcsolási idő (10 min/40 °C)	180 A - 60%	132 A - 100%
Hegesztőáram tartomány	MIG: 10 A - 180 A	MMA: 30 A - 180 A
Munkafeszültség tartomány	15.5 V - 23 V	
Üresjárati feszültség	53 V	
Szigetelési osztály	F	
Védelmi osztály	IP23	
Huzalátmérő	0.6/0.8/1.0 mm	
Huzaltekerics méret	5 kg	
Tömeg	12.5 kg	
Méret	485 x 185 x 370 mm	



MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyasztóelektrodás és bevont-elektrodás funkciókkal. 5kg-os huzaldob befogadására alkalmas.

- Hot Start,
- feszültségszabályozás MIG módban,
- huzalelőtölés-sebesség szabályozás,
- Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás,
- polaritásváltás lehetőség,
- fémházas huzalelőtölő szerkezet,
- tartozék „U” profilú recézett huzaltovábbító, görgő, porbeles hegesztőhuzalhoz,

