

KHEV 11-52 BL (600767500) Kombikalapács

Műanyag hordtáska

Rendelési szám 600767500

EAN 4061792002630



Helyettesítő ábra



- Maximális előrehaladás a fúrásban és nagy lebontó teljesítmény a karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli (BL) motornak és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Hosszú élettartam a szénkefe nélküli (BL) technológiának és a robusztus alumínium présöntvényből készült maghajtó- és motorháznak köszönhetően
- Kombikalapács 2 funkcióval: kalapácsfúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT) kétszeres csillapítással: lekapcsolt kézi markolat és ütést elnyelő ellenrezgő tömeg csökkenti az aktív vibrációt az egészséget kímélő munkavégzés érdekében tartós üzemeltetés során.
- Ergonomikusan kialakított, vékony markolati terület nagy gyorsító kapcsolóval a kényelmes munkavégzés érdekében
- Könnyen elérhető reteszelő kapcsoló véséshez folyamatos üzemmódban
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Opcionális fordulatszám- és üténergia-csökkentés puha anyagokban való munkavégzéshez
- A pontos fúráskezdés érdekében elektronikus lágyindítással
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Pormentes vésés és fúrás a külső ESA max porelszívásnak (tartozék) köszönhetően

Műszaki adatok

Paraméterek

Max. egyedi üténergia (EPTA)	18.8 J
Max. ütésszám	2360 /min
Névleges teljesítményfelvétel	1500 W
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	52 mm
Üresjárat fordulatszám	200 / 270 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	200 / 270 /min
Szerszámbefogás	SDS-max
A felfogó nyakátmérője	85 mm
Súly hálózati kábel nélkül	12.4 kg
Kábelhossz	6 m

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	14.1 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	9.7 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	98 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	110 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gumírozott kiegészítő markolat
Kenőanyag a szerszámbefogóhoz
Tisztítókendő
Műanyag hordtáska